

Link+ Pro



Hauptmerkmale:

- ◆ Zwei flexible Arbeitsmodi: Verwenden Sie es als vernetztes Alarmsystem ohne Basisstation oder verbinden Sie es mit der SBS50-Basisstation für erweiterte Funktionen.
- ◆ Vernetzt mit bis zu 24 X-Sense Link+ Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen, um Sie zu warnen.
- ◆ Verbinden Sie es mit der SBS50-Basisstation, um Ihr Zuhause von überall aus zu überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App zu erhalten.
- ◆ Große Übertragungreichweite von 500 m.
- ◆ Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden.

Link+ Pro Hitzemelder

XH02-M

Technische Spezifikationen

Stromversorgung	Eingebaute Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer bei Vernetzung oder 7 Jahren Lebensdauer bei Anschluss an die Basisstation.
Sensortyp	NTC-Thermistor
Sicherheitsstandard	BS 5446-2:2003 Class: A1
Alarm bei Temperaturbereich	54–65° C
Betriebstemperatur	4,4–37,8°C
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit	≤ 85% RH (nicht kondensierend)
Alarmlautstärke	≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
Stummschaltungsdauer	Ca. 9 Minuten
Betriebsfrequenz	868 MHz
Maximale Anzahl vernetzter Geräte	24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Pro und Link+ kabellosen Alarmen)
Übertragungreichweite	Über 250 m (820 ft) im Freien

Produktgewicht	135g
Produktabmessungen	111 x 111 x 44.1mm
Lieferumfang	1 x Alarmgerät + 1 x Montagehalterung + 2 x Schrauben + 2 x Dübel + 1 x Benutzerhandbuch

Betriebsmodi

Standby-Modus	Die LED blinkt alle 60 Sekunden einmal grün
Alarmmodus	<p>Gerät, das Hitze erkennt und einen Alarm auslöst: Die LED blinkt alle 4 Sekunden viermal rot, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden. Alle anderen vernetzten Geräte im Netzwerk:</p> <p>(Rauch): Die LED blinkt alle 4 Sekunden nacheinander dreimal rot und grün, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden. (CO): Die LED blinkt viermal rot, dann blinkt die LED alle 5,8 Sekunden einmal grün, mit vier schnellen Pieptönen, die alle 5,8 Sekunden wiederholt werden. Alarmabbruch: Die LED blinkt jede Sekunde einmal grün für 5 Sekunden.</p>
Testmodus	<p>Einzelnes Gerät testen: Die LED blinkt alle 4 Sekunden viermal rot, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden. Alle vernetzten Geräte testen:</p> <p>(Auslösendes Gerät): Die LED blinkt schnell rot mit kontinuierlichem Piepton, bis Sie die Test-/Stummschalttaste loslassen. (Andere vernetzte Alarme im Netzwerk): Die LED blinkt nacheinander rot und grün mit kontinuierlichem Piepton, bis Sie die Test-/Stummschalttaste loslassen.</p>
Stummschaltungsmodus	Die LED blinkt alle 5 Sekunden einmal rot.
Batteriestand niedrig	Die LED blinkt alle 60 Sekunden einmal rot, mit einem Piepton alle 60 Sekunden.
Fehler	Die LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal rot, mit zwei Pieptönen alle 60 Sekunden.

Bestellinformationen

Teilenummer	Packungsinhalt	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Einheiten pro Karton
XH02-M	1 Stück	139 x 67 x 35	207g	84 Stück